

SUORITUSTASOILMOITUS

EU:n rakennustuoteasetuksen N:o 305/2011, liite III, muutos (EU) N:o 574/2014, mukaisesti

Nanten PU Flex Silent

DoP Nro: Nanten-220

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 13813 SR-B1,5

2. Aiottu käyttötarkoitus:

EN 13813: Synteettinen hartsitasoite sisätiloihin

3. Valmistaja:

**Fescon Oy, Tuusulan tehdas
Teollisuustie 6
04300 Tuusula**

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmennuksessa käytetty järjestelmä:

**Järjestelmä 4
Järjestelmä 3 (palokäyttäytyminen)**

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 13813:2002

Ilmoitettu laitos:

Eurofins Expert Services Oy, nro 0809

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Tartuntalujuus (EN 13892-8)	B1,5 *	EN 13813: 2002
Palokäyttäytyminen (EN 13501-1)	E _{fl}	EN 13813: 2002

*) Tartuntalujuus on määritetty Nanten Decofloor Comfort Plus -järjestelmälle, joka koostuu: pohjuste Nanten HM Bio Low VOC, äänieristyskerros PU Flex Silent, pinnoite Nanten PU Flex Bio, pintamaali ja -lakka Nanten PU W2 maali ja lakka

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 ja 574/2014 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Tuusulassa, 2.5.2023

**Reijo Perälä**

tuotekehityspäällikkö

Fescon Oy, Tuusulan tehdas