

Hiertoepoksinnoitteet

Hiertoepoksinnoitteilla saadaan kovaa kulutusta kestäviä ja hyvää sisäilman laatua edistäviä lattiaratkaisuja. Monipuolisilla teknisillä ominaisuuksilla varustetut Nanten hiertoepoksilattiat ovat paitsi näyttäviä, ne sopivat myös erilaisiin kohteisiin, kuten raskaasti kuormitettuihin varastotiloihin, sosiaalitiloihin sekä julkisiin tiloihin.





Karkeapintaiset hiertoepoksinnoitteet puhdistuvat parhaiten yhdistelmäkoneella ja pesuharjalla. Lian poistoon tarvitaan myös lian ja lika-asteen mukaista puhdistusainetta. Suosittelemme käytettäväksi 100 % biohajoavan SURE-tuotesarjan tuotteita tai tuotteita, joilla on ympäristömerkki. .





Nanten HM Bio, HM W,
HM ESD, HM Bio AR

Nanten hiertoepoksilattiat

	Puhdistusaine	Menetelmä
Käyttöönottopuhdistus 	Sani Calc free Annostus: 10-25 ml / 5 litraa viileää vettä Jontec Forward free Annostus: 25-50 ml / 5 litraa viileää vettä	Käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä noin 1 viikon kuluttua lattian pinnoittamisesta! HUOM! Jos lattialla on rakennusaikaista pölyä, poista se ensin Sani Calc freellä Pese lattia yhdistelmäkoneen ja pesuharjan kanssa. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori kytketään päälle ja imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Ylläpitosiivous 	Valitse puhdistusaine käyttökohteen mukaan esim. Jontec 300 free, Jontec Forward free, Suma Gel Force, SURE Degreaser & Cleaner	Pese pesuharjalla. Nihkeä- tai kosteapyyhinnässä käytä hankausmoppia.
Ylläpitosiivous 	Valitse puhdistusaine käyttökohteen mukaan esim. Jontec 300 free, Jontec Forward free, Suma Gel Force, SURE Degreaser & Cleaner	Pese lattia yhdistelmäkoneen ja pesuharjan kanssa. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori kytketään päälle ja imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).
Jaksottainen siivous 	Valitse puhdistusaine käyttökohteen mukaan esim. Jontec Forward free, Suma Gel Force, SURE Degreaser & Cleaner	Pese lattia yhdistelmäkoneen ja pesuharjan kanssa. Käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää (= imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imumoottori kytketään päälle ja imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti).

Peruskunnostus

Ota yhteys Nanten 09 2747 970
Diverseyn edustajaan tai soita 020 7474 220



HUOMIOITAVAA

Pysäytä lika

Liasta suurin osa tulee ulkoa. Pysäytä lika jo ovelle tehokkaalla ja riittävällä mattojärjestelmällä.

Käyttöönottopuhdistus

Ajallisesti oikeaan aikaan ja oikein tehty käyttöönottopuhdistus on ylläpito- ja jaksottaisen hoidon perusta. Keskimäärin käyttöönottopuhdistus voidaan tehdä noin 1 viikon kuluttua lattian pinnoittamisesta. Lattia on mekaanisen rasituksen kestävä 7 vrk jälkeen ja kemiallisen rasituksen kestävä 28 vrk jälkeen. Tarkista kemiallisen rasituksen kesto tarvittaessa valmistajalta. **Noudata aina lattiamateriaalivalmistajan ohjeita!**

Ylläpito- ja jaksottainen siivous

Suosi lattian ylläpidossa koneellisia menetelmiä. Säännöllinen ja riittävä yhdistelmäkoneen käyttö on tehokas ja nopea tapa pitää lattiat hyvässä kunnossa ja yhdessä jaksottaisen puhdistuksen kanssa siirtää peruspuhdistuksen tarvetta.

Epäsuoramenetelmä yhdistelmäkoneen käytössä

Imusuulake pidetään ylös nostettuna ja imumoottori pois päältä ensimmäisellä ajokerralla. Toisella ajokerralla imusuulake lasketaan alas ja lattia pestään normaalisti

Tahranpoisto

Poista tahrat tuoreeltaan. Oikean tuotteen valinnassa, ota tarvittaessa yhteys Diverseyn edustajaan.

Tekijä (asennusliike):

Tuote:

Väri (sävy):